



## Steckverbinder 160/163

### 160 BU/ 3 DSs

Buchse, 3-polig, Drahtschutz (DS): ja, schwarz, Nennspannung: 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>



### Bestellinformation

<b>Artikelnummer</b>	151583
<b>VPE</b>	200
<b>EAN</b>	4028012100101

### Ausführung

<b>Ausführung</b>	Buchse
<b>Polzahl</b>	3-polig
<b>Klemmstellen pro Pol</b>	1
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Nennquerschnitt</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>PE Funktion</b>	ja
<b>Drahtschutz (DS)</b>	ja

### Technische Angaben

<b>Nennspannung</b>	400 V
<b>Nennstrom</b>	16 A
<b>Isolierwerkstoff</b>	PA 6
<b>Kontaktwerkstoff</b>	Messing
<b>Aderquerschnitt min.</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Aderquerschnitt max.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nennstoßspannung</b>	4,0 kV
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	V-2
<b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	70 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP20
<b>IP Schutzart gesteckt</b>	IP40
<b>Leiterart starr</b>	ja
<b>Leiterart flexibel</b>	ja
<b>Leiterart mehrdrähtig</b>	ja
<b>Abisolierlänge</b>	6,5-7,0 mm
<b>Montage Kontaktschraube</b>	0,6x3,5 / ⌀ 0,5 Nm

## Approbationen

<b>nach EN 61984</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>nach UL</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>nach CSA</b>	<a href="#">Download PDF</a>